



INDUSTRIAL HEAVY-DUTY SCRUBBER

Scrubber 75

자율 청소와 직접 운전을 한 대에

반복 구역은 자율 청소로 맡기고, 즉시 대응이 필요할 때는 작업자가 후면 발판과 스티어링 휠로 직접 운전합니다. 공장·물류용 75 S와 주차장형 75 P 중 현장에 맞는 구성을 검토합니다.

DUAL MODE

FACTORY

LOGISTICS

PARKING



75 S / 75 P

현장별 공급 구성 확인

750mm

청소 폭

45kg

브러시 압력

75 / 50L

청수 / 오수 탱크

DUAL

자율 청소 / 직접 운전

PRODUCT OVERVIEW

대형 공간에 맞춘 중작업 설계

- 01 자율·직접운전 듀얼모드**
지도화한 반복 구역은 자율 청소하고, 돌발 오염·위치 이동·즉시 대응은 교육받은 작업자가 후면 발판과 스티어링 휠로 직접 운전합니다.
- 02 현실적인 운영 계획**
공급사 시험 기준 실용 청소 효율은 700~1,400m²/h입니다. 이론 최대 3,000m²/h는 실제 처리량 보장이 아니며 현장 동선·장애물·오염도에 따라 달라집니다.
- 03 현장 안전을 우선한 선정**
일반 구역은 최소 통로 약 1,400mm와 U턴 약 2,000mm를 우선 확인합니다. 자율·직접운전 구역과 사람·차량 동선을 함께 설계합니다.

핵심 사양

크기 / 중량	1,370 × 962 × 1,417mm / 400kg
적용 바닥	석재·타일·콘크리트·PVC·에폭시
실용 청소 효율	700~1,400m ² /h (공급사 시험)
운전 모드	자율 청소 / 작업자 직접 운전
연속 사용	약 4~6시간 (공급사 자료)
충전 시간	현재 공식 사양 약 5시간
물탱크	청수 75L / 오수 50L
바닥 세척	중작업 습식 스크러빙

75 S Large Indoor

공장·물류센터·창고·교통시설·대형 매장 등 넓은 실내 하드플로어용 구성

75 P Parking

공급사 자료상 밀리미터파 레이더와 조명 구성을 더한 차량 동선·주차장 환경용 구성

도입 전 확인: 모델(S/P) · 자율/직접운전 구역 · 통로/회전 폭 · 경사/문턱 · 차량/작업자 동선 · 충전/급배수 위치 · 교육/안전 절차 · 계약/보증 범위

B&D Robotics

부산광역시 부산진구 중앙대로 644번길 62, 201호

051-631-1909 · bndkkk@naver.com · bnd-robotics.com

제품 제조사: Gausium · 국내 안내/상담 채널: (주)비앤디코리아 B&D Robotics
사양 기준: 현재 공식 사양 및 공급사 V4.2~V4.0 자료, 검토일 2026-08-10. 이미지·수치는 공급사 자료이며 실제 결과와 공급 구성은 현장 및 계약 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 본 안내서는 견적서나 계약서가 아닙니다.